

BLG系列真空吸着部

通过真空压吸附螺丝，省去拾取螺丝的时间。可以吸附不锈钢制的非铁质金属，提高作业效率。另外，还可以除去作业过程中产生的粉尘。

订货指南

在既有的BLG螺丝刀上安装吸着部，您需要另外购买下表所示(A), (B) 和 (C)。
* 根据您使用的螺丝的尺寸，(A) 和 (B) 有各种规格。尺寸方面请参考P. 47-48。

型号	(A)套筒型号	(B) 刀头全长	(C) 吸着部配件型号
BLG-4000	F3-标准品 18mm	H4 60mm	BLGQ4-SET
BLG-5000		H4 40mm	BLQ5-SET/BLQ5-SET-ESD*
		H4 60mm	BLQ5N-SET/BLQ5N-SET-ESD*

备注: 吸着配件不能用于对边距6.35的六角刀杆 (即1/4HEX)

* ESD 为防静电规格

垂直操作螺丝刀支架

VMS-40/VMS-50

本产品使螺丝刀始终保持垂直状态，以最低限度的操作保证精准的螺丝拧紧。



适用机型:
BLG-4000
BLG-5000



▶ 详细请参考 P. 40

适用于HIOS 螺丝计数器

BLG-OPC

机型:
BLG-4000-OPC
BLG-5000-OPC

与螺丝计数器组合使用，防止漏拧螺丝。

- 螺丝刀具有正转、反转、刹车信号 (螺丝拧紧完成) 输出功能。

适用计数器

带螺丝计数器的电源
BLOP-STC3



分离式计数器
BLOP-SC1



小型分离式计数器
BLOP-SC3




▶ 详细请参考 P. 31-32

输出扭矩刻度表 (HI输入时)


BLG-4000

BLG-5000

标准




标准




高转速

1,500转速规格




高转速

2,000转速规格



高扭矩

HT规格



* 扭矩调整弹簧有2种: 用于测定高扭矩的红色弹簧 (装配在机体内), 和用于测定低扭矩的白色弹簧 (附件)。请根据作业需要更换弹簧。